

121 Speziaillaug 0510

Name:	Speziaillaug
Farbe:	farblos
Produktbeschreibung:	Faxe Speziaillaug stoppt die Vergilbung und erzeugt eine für altes Holz typische Farbänderung bei unbehandelter Kiefer, Fichte oder Pitch Pine. Je nach Holzart wird das Kernholz dunkler betont, Struktur und Zeichnung bleiben erhalten. Effekte wie eine Räucherung ergeben sich z. B. auf Eiche. Faxe Speziaillaug enthält keine Farbstoffe. Für gleichzeitige Färbung wird Faxe Combicolor mit bis zu 10% beigemischt.
Werkzeug:	Nylonpinsel oder Laugewischer, Kunststoffeimer, Schleifpad oder -gitter
Vorbereitung:	Das Holz muss fein geschliffen, sauber und trocken sein. Verschmutzungen mit Faxe Intensivreiniger entfernen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Die Laug mit Nylonpinsel oder Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist. Für besonders intensive Wirkung kann nach der Trocknung nochmals gelaugt werden.• Nach der Trocknung wird der kreidige Belag mit einem Schleifpad oder feinem Schleifgitter entfernt und das Holz geglättet.
Nachbehandlung:	Die Endbehandlung erfolgt entsprechend dem geplanten Einsatzbereich: Für besonders hochwertige Holzböden Faxe Holzbodenöl, Prestigeöl oder Coloröl, für robuste und natürliche Nadelholzoberflächen im skandinavischen Stil Faxe Holzbodenseife, für Tische, Arbeitsplatten und Möbel Faxe Arbeitsplattenöl.
Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 100 ml/m ² je Anwendung = 1 l für 10 m ²
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen
Trocknung:	ca. 5 Stunden bei 20°C
pH-Wert:	14
Volldeklaration:	Wasser, Natriumhydroxid, Pflanzenöl
Kennzeichnung:	C - Ätzend. Enthält Natriumhydroxid
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Verursacht schwere Verätzungen• Reizt die Augen und die Haut• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren• Berührung mit den Augen vermeiden• Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen• Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren• Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vor)

Stand: 02.11.2007

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten



Sie erhalten alle Materialien und Werkzeuge, die Sie benötigen, bei uns.
Beachten Sie bitte auch unsere Bedienungsanleitung für Bohnermaschinen und weitere
Oberflächenschritte.

Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen:

50| Bedienung Bohnermaschine

53| Spachteln Dielen

131| Prestigeöl

132| Holzbodenöl

133| Coloröl