

## 132 Holzbodenöl 1109

<b>Name:</b>	<b>Holzbodenöl</b>
<b>Farben:</b>	natur oder weiß
<b>Produktbeschreibung:</b>	Faxe Holzbodenöl wird für unbehandeltes oder gelaugtes Massivholz und Parkett im Wohn- und Objektbereich verwendet. Das Holz wird schmutzabweisend und strapazierfähig. Faxe Holzbodenöl trocknet schnell und eignet sich auch für den professionellen Einsatz. Es kann auf kleinen Flächen manuell oder bei großen Flächen maschinell verarbeitet werden.
<b>Werkzeug:</b>	Ölroller (Velour), Farbeimer, Gummiwischer, Massierpad grün und Polierpad weiß, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher oder Filz pads
<b>Vorbereitung:</b>	Das Holz muss fein geschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger verbessert die Qualität der Öloberfläche und intensiviert die Farbwirkung. Verarbeitungstemperatur min. 18°C. Große Flächen in Sektionen von ca. 15 m <sup>2</sup> bearbeiten.
<b>Verarbeitung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10-15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.</li><li>• Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.</li><li>• Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad verdichten, glätten und mit einem saugfähigen Tuch oder Filz pad Ölrreste trocken abreiben.</li><li>• Für ein perfektes Finish wird die Fläche am Folgetag mit einem Polierpad und wenig Öl nachpoliert (5-10 ml/m<sup>2</sup>).</li><li>• Nach einigen Stunden können Laufbereiche mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Der Boden muss bis zur Aushärtung des Öls vor Wasser geschützt werden.</li></ul>
<b>Nachbehandlung:</b>	Staub und loser Schmutz wird mit Besen oder Staubsauger entfernt. Zur Reinigung empfehlen wir Faxe Holzbodenseife oder Objektseife, bei gehobenen Ansprüchen an Farbe und Glanz Faxe Aktivpflege. Zur Renovierung wird die Oberfläche mit Faxe Intensivreiniger gereinigt und mit Faxe Pflegeöl oder Pflegepaste nachbehandelt.
<b>Technische Daten:</b>	
<b>Verbrauch:</b>	50-120 ml/m <sup>2</sup> je nach Holzart = 1 l für 8-18 m <sup>2</sup>
<b>Reinigung:</b>	Werkzeuge mit Faxe Ölverdünner reinigen
<b>Trocknung:</b>	Schonend belastbar nach 5 Stunden bei 20°C, durchgehä rret nach 7 Tagen.
<b>Volldeklaration:</b>	Veredelte pflanzliche Öle, Isoparaffin, Holzöl, Trocknungsstoffe, ggf. Titanweiß
<b>VOC (2010):</b>	Grenzwert: 700 g/l. Enthält max. 310 g/l VOC
<b>Besondere Prüfungen:</b>	DIN EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug - Migration: keine Auffälligkeiten DIN 53160-1 speichelechtheit: Bestnote DIN 53160-2 schweißechtheit: Bestnote



*Sicherheitshinweise:*

- Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Tücher, Schleifstaub o.ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in dicht schließenden Behältern aufbewahren und entsorgen.
- Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen
- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
- Berührung mit der Haut vermeiden
- Aerosol nicht einatmen
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

*Stand:*

08.01.2008  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten

Sie erhalten alle Materialien und Werkzeuge, die Sie benötigen, bei uns.  
Beachten Sie bitte auch unsere Bedienungsanleitung für Bohnermaschinen und weitere Oberflächenschritte.

Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen:

50l Bedienung Bohnermaschine  
53l Spachteln Dielen  
135l Ölverdünner  
140l Holzbodenseife  
136l Pflegeöl