

140 Holzbodenseife 1109-Pflegeanleitung

Name:	Holzbodenseife
Farben:	natur oder weiß
Produktbeschreibung:	Faxe Holzbodenseife eignet sich zur schonenden und rückfettenden Reinigung von geölten, gewachsen oder seifenbehandelten Holzoberflächen. In Skandinavien, für altes Holz und im Denkmalschutz wird rohes oder gelaugtes Holz auch nur mit Holzbodenseife behandelt und geschützt. Holzbodenseife wird aus hellen, reinen pflanzlichen Ölen und Naturwachs hergestellt ohne Zusatz von Duftstoffen, Konservierungs- oder Lösemitteln.
Werkzeug:	Reinigung: 2 Eimer, Swep-Mopp Seifenschutz: Eimer, Laugenwischer
Vorbereitung:	Loser Schmutz und Staub mit Besen oder Staubsauger mit Parkettdüse entfernen.
Verarbeitung zur Reinigung:	<ul style="list-style-type: none">• 2 Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen, ca.1 Tasse Seife in einen der Eimer geben (1:40).• Mit dem Swep-Mop den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.• Mit sauberer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen!
als Seifenschutz:	<ul style="list-style-type: none">• Holzbodenseife mit 5-10 Teilen warmem Wasser mischen.• Die Seifenlösung mit dem Laugenwischer dünn in Faserrichtung auftragen und trocknen lassen.• Nach der Trocknung die Behandlung wiederholen.
Nachbehandlung:	Die Reinigung von Holzböden mit Seifenschutz erfolgt wie bei „Reinigung“ beschrieben, jedoch mit doppelter Seifenkonzentration (1:20).
Tipp:	Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen.
Technische Daten:	
Verbrauch:	Reinigung: ca. 200-400 m ² /l Seifenschutz: ca. 8-15 m ² /l
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen
pH-Wert:	10
Volldeklaration:	Seife aus pflanzlichen Ölen und natürlichem Wachs, ggf. Kreide, Titanweiß.
Besondere Prüfungen:	DIN EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug - Migration: keine Auffälligkeiten DIN 53160-1 speichelechteit: Bestnote DIN 53160-2 schweißechtheit: Bestnote
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
Stand:	02.11.2007 Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten



Sicherheitshinweis für Öle und Wachse / für getränkte Lappen und Pads:

Die getränkten Lappen wässern, ausgebreitet im Freien trocknen lassen oder in einem geschlossenen feuerfesten Behälter (z.B. Blechdose) aufbewahren, da SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR bei trocknenden Ölen besteht!

Danach dem Hausmüll zuführen. Auch Naturprodukte gehören nicht in Kinderhände

Allgemeine Hinweise

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (etwa 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit). Es ist zwingend notwendig, die Wohnraumfeuchte nicht unter 50% sinken zu lassen, da sonst Schäden wie beispielsweise Risse, Parkett- und Nutzschichtablösung, übermäßige Fugenbildung etc. entstehen können.

Einfache Messgeräte (Hygrometer) ermöglichen die Kontrolle.

Sie erhalten alle Materialien und Werkzeuge, die Sie benötigen, bei uns.

Beachten Sie bitte auch unsere Bedienungsanleitung für Bohnermaschinen und weitere Oberflächenschritte.

Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen:

50| Bedienung Bohnermaschine

141| Objektseife

142| Ölseife

143| Aktivpflege

144| Intensivreiniger

145| Lackgrundreiniger

146| Fleckentferner