

143 Aktivpflege 1109

Name:	Aktivpflege
Produktbeschreibung:	<p>Faxe Aktivpflege ist ein Kombiprodukt zur Pflege und Reinigung von Fußböden. Aktivpflege eignet sich für geölte, geölt/gewachste und wasserfest lackierte Fußböden aus Holz, Kork und Linoleum. Auch unglasierte Fliesen und Naturstein lassen sich damit schützen und einfach reinigen.</p> <p>Faxe Aktivpflege enthält milde, waschaktive Substanzen und pflegendes Wachs. Aktivpflege trocknet zu einem schmutz- und wasserabweisenden, pflegeleichten Schutzfilm.</p> <p>Faxe Aktivpflege wird zur Reinigung einfach als Wischwasserzusatz verwendet. Faxe Aktivpflege kann auch unverdünnt als einmalige Vollpflege aufgetragen werden.</p>
Werkzeug:	Eimer, Wischmopp bzw. Fellwischer
Vorbereitung:	<p>Staub und Schmutz entfernen, ggf. mit Faxe Intensivreiniger oder Faxe Lackgrundreiniger. Neu hergestellte oder renovierte Oberflächen erst nach völliger Durchhärtung pflegen. Quellempfindliche Kanten von lackiertem Fertigparkett mit Faxe Pflegepaste gegen Feuchtigkeit imprägnieren.</p>
Wischpflege:	<ul style="list-style-type: none">• Aktivpflege dem Wischwasser zufügen. Für normale Reinigung 1 Teil Aktivpflege auf 20 Teile Wasser. Bei dunklem Holz (z.B. Nußbaum, Merbau etc.) oder für eine höhere Schutzwirkung 1 Teil Aktivpflege auf 10 Teile Wasser.• Mit dem Wischmopp in Faserrichtung feucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen.• 30-60 Minuten trocknen lassen.
Vollpflege als Erstpflege:	<ul style="list-style-type: none">• Faxe Aktivpflege natur mit dem Fellwischer (am besten mit Gelenk) gleichmäßig dünn in Holzfaserrichtung auf die gereinigte Oberfläche auftragen. Nass-in-Nass arbeiten und nicht über bereits angetrocknete Bereiche wischen.• 60 Minuten trocknen lassen.• 1 Woche vor Wasser schützen.
Nachbehandlung:	<p>von Zeit zu Zeit Wischpflege mit Aktivpflege. Falls notwendig kann Aktivpflege mit Faxe Lackgrundreiniger entfernt werden.</p>
Technische Daten:	
Verbrauch:	<p>Wischpflege ca. 5 ml/m² = 1 l für 200 m² Vollpflege ca 20-25 ml/m² = 1 l für 40-50 m²</p>
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen
Trocknung:	ca. 1 Stunde bei 20°C
Volldeklaration:	Wasser, Wachs auf Basis von Acryl-, Bienen- und Palmenwachs, Tenside
VOC (2010):	Grenzwert: 700 g/l. Enthält max. 22 g/l VOC
Besondere Prüfungen:	<p>DIN EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug - Migration: keine Auffälligkeiten DIN 53160-1 Speichelechtheit: Bestnote DIN 53160-2 Schweißechtheit: Bestnote</p>
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Stand:	<p>15.01.2009 Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten</p>



Sie erhalten alle Materialien und Werkzeuge, die Sie benötigen, bei uns.
Beachten Sie bitte auch unsere Bedienungsanleitung für Bohnermaschinen und weitere
Oberflächenschritte.

Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen:

50I Bedienung Bohnermaschine

141| Objektseife

142| Ölseife

140| Holzbodenseife

144| Intensivreiniger

145| Lackgrundreiniger

146| Fleckentferner