

150 Terrassenöl farblos, Bangkirai, Teak, Lärche, Douglasie

- Produktbeschreibung:** Faxe Terrassenöl wird für die Grundbehandlung und Renovierung von gereinigten Holzterrassen verwendet. Terrassenöl schützt das Holz vor frühzeitiger Alterung. Die Pigmente unterstützen die Eigenfarbe des Holzes und verhindern das vorzeitige Ausbleichen. Die Behandlung zieht in das Holz ein und ist damit abriebfest. Struktur und Zeichnung des Holzes bleiben erhalten. Terrassenöl verfügt über einen wirksamen UV-Schutz und ist pilzhemmend. Faxe Terrassenöl eignet sich auch für Gartenmöbel aus Holz.
- Werkzeug:** Flachpinsel
- Vorbereitung:** Holzterrasse säubern und ggf. mit Faxe Terrassenreiniger reinigen und trocknen lassen. Bei trockener Witterung und nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder Hitze arbeiten. Verarbeitungstemperatur min. 15°C.
- Verarbeitung:** Den Gebindeinhalt auch während der Arbeit sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen.
 - Das Öl gleichmäßig aufstreichen und ca. 15 Minuten einziehen lassen. Stark saugendes Holz ggf. mehrfach ölen.
 - eventuell überschüssiges Öl mit Tüchern oder einem trockenen Pinsel abnehmen.
 - Die Oberfläche ist nach 1-2 Tagen je nach Witterung hart und belastbar. In dieser Zeit vor Wasser schützen.
- Nachbehandlung:** 1-2 mal im Jahr wird die Oberfläche mit Faxe Terrassenreiniger gesäubert um Grünbelag zu entfernen und das Holz auch bei Feuchtigkeit rutschhemmend zu erhalten. Bei Bedarf kann im Anschluß eine Auffrischung der Oberfläche mit Faxe Terrassenöl erfolgen.
- Verbrauch:** ca. 100 ml/m² = 1 l für 10 m², *Trocknung:* ca. 36 Stunden bei 20°C
- Reinigung:** Werkzeug mit Faxe Ölverdünner reinigen
- Volldeklaration:** Pflanzenöl, Isoparaffin, Trockenstoffe, Pigmente, Fungizid
- Sicherheitshinweise:**
 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
 - Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
 - Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
 - Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Tücher, Schleifstaub o.ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in dicht schließenden Behältern aufbewahren und entsorgen.
 - Enthält Cobaltoctoat, Propiconazole. Kann allergische Reaktionen auslösen.
- Stand:** 01.07.2008
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten
- Sie erhalten alle Materialien und Werkzeuge, die Sie benötigen, bei uns.
Folgende Anleitungen stehen zum Thema auch zur Verfügung:
152| Terrassenreiniger