

151 Gartenmöbelöl farblos, Bangkirai, Teak

Produktbeschreibung:	Faxe Gartenmöbelöl wird für die Grundbehandlung und Renovierung von gereinigten Gartenmöbeln aus Holz verwendet. Gartenmöbelöl schützt das Holz vor Witterungseinflüssen. Die Pigmente unterstützen die Eigenfarbe des Holzes und verhindern das vorzeitige Ausbleichen. Gartenmöbelöl zieht in das Holz ein und härtet dort abriebfest aus, Struktur und Zeichnung des Holzes bleiben dabei erhalten. Gartenmöbelöl verfügt über einen wirksamen UV-Schutz und ist pilzhemmend. Faxe Gartenmöbelöl eignet sich auch für Holzterrassen.
Werkzeug:	Pinsel, Handpad, Tuch
Vorbereitung:	Holz Möbel säubern, mit FAXE Außenholzreiniger reinigen und trocknen lassen. Bei starker Verschmutzung und Verwitterung empfehlen wir eine Tiefenreinigung mit FAXE Holzentgrauer. Bei trockener Witterung und nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder Hitze arbeiten. Verarbeitungstemperatur min. 15°C.
Verarbeitung:	Den Gebindeinhalt auch während der Arbeit sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen. <ul style="list-style-type: none">• Das Öl gleichmäßig aufstreichen und ca. 15 Minuten einziehen lassen. Stark saugendes Holz ggf. mehrfach ölen. Mit dem Handpad das Öl in Maserrichtung einarbeiten.• eventuell überschüssiges Öl abwischen.• Die Oberfläche ist nach 1-2 Tagen je nach Witterung hart und belastbar. In dieser Zeit vor Wasser schützen.
Nachbehandlung:	1-2 mal im Jahr wird die Oberfläche mit Faxe Außenholzreiniger gesäubert. Bei Bedarf kann im Anschluß eine Auffrischung der Oberfläche mit Faxe Gartenmöbelöl erfolgen.
Verbrauch:	ca. 100 ml/m ² = 1 l für 10 m ² <i>Trocknung:</i> ca. 36 Stunden bei 20°C
Reinigung:	Werkzeug mit Faxe Ölverdünner reinigen
Volldeklaration:	Planzenöl, Isoparaffin, Trockenstoffe, Pigmente, Fungizid
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.• Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.• Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.• Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.• Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Tücher, Schleifstaub o.ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in dicht schließenden Behältern aufbewahren und entsorgen.• Enthält Cobaltoctoat, Propiconazole. Kann allergische Reaktionen auslösen.
Stand:	01.07.2008 Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten