

157 Holzschutzlasur

Name: Holzschutzfarbe, schwarz, schwedenrot, waldgrün, khaki, weiß RAL 9010, altweiß, dänischblau, schwedengelb, grau

Produktbeschreibung: Faxe Holzschutzfarbe wird zum dekorativen Oberflächenschutz von Holz im Außenbereich eingesetzt. Sie enthält lichtechte Pigmente und ist hochdeckend (bzw transparent bei halbdeckender Einstellung). Faxe Holzschutzfarbe enthält aktive Wirkstoffe gegen Pilzbefall. Faxe Holzschutzfarbe ist tropfhemmend und sofort verarbeitungsfertig. Verdünnen ist nicht erforderlich und die Verarbeitung ist besonders sauber. Faxe Holzschutzfarbe wird auf vorhandene Anstriche mit Faxe Holzschutzlasur oder Faxe Holzschutzfarbe aufgetragen. Faxe Holzschutzfarbe auf Basis von Leinöl haftet exzellent und blättert nicht ab. Pflanzen werden durch Faxe Holzschutzfarbe nicht beschädigt.

Werkzeug: Pinsel

Vorbereitung: Das Holz muss sauber und trocken sein (höchstens 20% Feuchtigkeit). Oberflächlicher Pilz, Moos- und Algenbewuchs wird zuvor mit Faxe Terrassenreiniger entfernt. Für beste Ergebnisse sollte unbehandeltes Holz mit Faxe Holzschutzlasur transparent grundiert werden, vorhandene Faxe Holzschutzfarbe kann direkt überstrichen werden. Nicht in praller Sonne verarbeiten.

Verarbeitung: Holzschutzfarbe hat eine gel-artige Konsistenz, aber muss nicht umgerührt oder verdünnt werden. Wenn nach Öffnen des Gebindes etwas Öl an der Oberfläche abgeschieden wurde, muß dieses vor Gebrauch eingerührt werden. Nach kurzer Zeit stellt sich die tropfhemmende Einstellung wieder ein. Faxe Holzschutzfarbe wird mit einem Pinsel in Längsrichtung aufgetragen. Dabei naß in naß arbeiten und Elemente in einem Zug streichen.

Verbrauch: ca. 120 ml/m² = 1 l für 8 m²

Reinigung: Werkzeug mit Faxe Ölverdünner reinigen

Trocknung: Staubtrocken nach ca. 6 Stunden bei 20°C

Inhaltsstoffe: Veredeltes Leinöl, Pigmente, Fungizid

Sicherheitshinweise (Auszug) Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Enthält: 2-Butanonoxin und Propiconazole. Kann allergische Reaktionen auslösen.

Enthält: Naphta (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere Gefahr der Selbstentzündung: Gebrauchte Lappen können sich an der Luft selber entzünden. Diese mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen oder in dicht schließendem Behälter lagern und entsorgen.

Stand: 04.06.2009 Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten

Sie erhalten alle Materialien und Werkzeuge, die Sie benötigen, bei uns.

Folgende Anleitungen stehen zum Thema auch zur Verfügung:

152| Terrassenreiniger

156| Holzschutzlasur