

158 Hartwachsöl

Name: Hartwachs-Öl

Farbe: farblos

Produktbeschreibung: Faxe Hartwachs-Öl ist eine hochwertige Oberflächenveredelung für unbehandeltes, gelaugtes oder bereits geöltes Holz und alle Holzwerkstoffe im Wohnbereich. Faxe Hartwachs-Öl zieht in das Holz ein und hinterlässt eine widerstandsfähige, feste Oberfläche. Die Oberfläche bleibt atmungsaktiv, ist Schmutz abweisend und blättert nicht ab. Faxe Hartwachs-Öl kann manuell oder mit einer Tellermaschine verarbeitet werden.

Werkzeug: Pinsel oder Ölroller, Gummiwischer, Tellermaschine und Polierpad, Ölsaugtücher

Vorbereitung: Das Holz muss fein geschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger verbessert die Qualität der Öloberfläche und intensiviert die Farbwirkung.

Verarbeitungstemperatur min. 18°C. Große Flächen in Sektionen von ca. 15 m² bearbeiten.

Verarbeitung: Faxe Hartwachs-Öl ist streichfertig. Sorgfältig umrühren und nicht verdünnen. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen.

Das Öl gleichmäßig dünn auftragen. Es soll 10-15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl dünn auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen. Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden. Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad verdichten, glätten und mit einem saugfähigen Tuch oder Filzpad Ölreste trocken abreiben. Für ein perfektes Finish wird die Fläche am Folgetag mit einem Polierpad und wenig Öl nachpoliert (5-10 ml/m²). Nach einigen Stunden können Laufbereiche mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Der Boden muss bis zur Aushärtung des Öls vor Wasser geschützt werden.

Bei Verarbeitung von Hand: 1. Anstrich gleichmäßig dünn auftragen und sorgfältig ausstreichen. Über Nacht bei guter Belüftung trocknen lassen.

2. Anstrich wie 1. Anstrich. Nach völliger Trocknung kann mit Blocker, Bohnermaschine oder Tellermaschine poliert werden. Möbelinnenflächen nur 1x streichen.

Pflege: Staub und losen Schmutz kehren oder saugen. Feuchtreinigung mit Faxe Aktivpflege. Zur Renovierung mit Faxe Intensivreiniger reinigen und mit Faxe Hartwachs-Öl nachbehandeln.

Technische Daten:

Verbrauch 50-120 ml/m² je nach Holzart. 1 Liter = 12-18 m² bei 2 Aufträgen

Reinigung: Werkzeug mit Faxe Ölverdünner reinigen

Trocknung: schonend begehbar nach 24 Stunden bei 20°C, Tiefenhärtung ca. 2 Wochen.

Inhaltsstoffe: veredelte pflanzliche Öle, Isoparaffin, natürliches Wachs

VOC (2010): Grenzwert: 500 g/l. Enthält 220 g/l VOC

Sicherheitshinweise Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden Bei Verschlucken kein Erbrechen hervorrufen und sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Tücher, Schleifstaub o.ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in dicht schließenden Behältern aufbewahren und entsorgen.

Stand: 01.05.2009 Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten

Sie erhalten alle Materialien und Werkzeuge, die Sie benötigen, bei uns.

Folgende Anleitungen stehen zum Thema auch zur Verfügung:

32| Pflegeanleitung

50| Bohnermaschine